



1 KOLOMS HEFBRUG 2500kg

Model: VL25F1

Mobiele één koloms hefbrug



VL25F1



Technische specificaties

capaciteit	2500 kg
voltage	230 V
motor vermogen	2,2 kw
voltage controle unit	24V
min. opname hoogte	90 mm
max. hefhoogte	2040 mm
bereik achterste hefarmen	500 - 661 mm
bereik voorste hefarmen	560 - 863 mm
hoogte van de kolom	2600 mm
gewicht	710 kg
olietank capaciteit	10 ltr



< inclusief hoogte adapters

< makkelijk te verplaatsen (mobiel)

Al de autobruggen van Falco voldoen aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm en worden geleverd met een nederlandstalige handleiding inclusief onderhoudsprotocol en CE certificaat 2006/42/EG.



Dankzij het doordachte ontwerp van de Falco bruggen bespaard u tijd en moeite. Centraal staat het gebruiksgemak en een efficiënte work flow. De verschillende modellen worden ontwikkeld voor diverse toepassingen.

Deze Falco Sollevatori 1 koloms hefbrug is uitermate geschikt voor professioneel gebruik. De brug is dankzij zijn stabiele en solide ontwerp gemakkelijk op een rechte ondergrond te plaatsen en inbouwen is door de stevige constructie niet nodig.

Algemene eigenschappen

- min. hefhoogte van 90mm
- automatische draagarm vergrendeling
- telescopische hefarmen
- automatische arretering
- afschermkap binnenzijde kolom
- doorzichtig oliereservoir incl. oliepeil
- robuuste kolom vervaardigd uit gewalst staal - afslag bij bereiken hoogste stand
- in hoogte verstelbare draagpads met dubbele schroefdraad
- hydraulische cilinder, gebruik van een compressor / perslucht niet nodig
- voetbeveiliging
- dodemans bediening bij heffen en zakken

Maatoverzicht

